Corone / Plate wheels
Kettenradscheiben / Disques / Discos

Corone per catene semplici, a rulli secondo:
DIN 8187 - ISO/R 606
Corone tornite sui lati, dentate con creatore.


Plate wheels for simplex chain to:
DIN 8187 - ISO/R 606
Plate Wheels turned on both sides and toothed by milling cutter.

Kettenradscheiben für Simplex-Rollenkette nach:
DIN 8187 - ISO/R 606
Seitlich plan gedrehte, wälzgefräste Zahnkränze.

Disques pour chaînes simples à rouleaux suivant les normes:
DIN 8187 - ISO/R 606
Disques tournés sur les flancs, dentés à la fraise.

Discos para cadena simple de rodillos segun:
DIN 8187 - ISO/R 606
Discos torneadas en los lados, dientes obtenidos con fresa madre.





1/2" x 1/8"

081- 1 12,7 x 3,33 mm

CATENA:	CHAIN:	KETTE:	CHAÎNE:	CADENA:		ISO mm
Passo	Pitch	Teilung	Pas	Paso		**12,70**
Larghezza interna	Internal width	Innere Breite	Largeur interieure	Ancho interno		**3,30**
Rullo ø	Roller ø	Rollen ø	ø du rouleau	Rodillo ø		**7,75**
CORONE	**PLATE WHEELS**	**KETTENRADSCHEIBEN**	**DISQUES**	**DISCOS**		**ISO mm**
Raggio dente r	Tooth radius r	Radius r	Rayon de denture r	Radio diente r	**r**	**13,0**
Larghezza raggio C	Radius width C	Breite C	Largeur de rayon C	Ancho radio C	**C**	**1,3**
Largh. dente h_1	Tooth width h_1	Zahnbreite h_1	Larg. de denture h_1	Ancho diente h_1	**h_1**	**3,0**
Largh. dente L	Tooth width L	Zahnbreite L	Larg. de denture L	Ancho diente L	**L**	**-**
Largh. dente h_2	Tooth width h_2	Zahnbreite h_2	Larg. de denture h_2	Ancho diente h_2	**h_2**	**-**
Largh. dente h_3	Tooth width h_3	Zahnbreite h_3	Larg. de denture h_3	Ancho diente h_3	**h_3**	**-**
Altezza totale H	Full height H	Gesamt Höhe H	Hauteur totale H	Altura total H	**H**	**-**

A partire da Z = 31 il disco ruota viene maggiorato, H = 4 mm

From Z = 31 the width of the plate is increased, H = 4 mm

Ab Zähnezahl Z = 31 beträgt die Scheibendicke H = 4 mm

A partir de Z = 31 l'epaisseur du disque est augmenté H = 4 mm

A partir de Z = 31 el disco rueda para cadena queda aumentado, H = 4 mm

A partire da Z = 90 il disco ruota viene maggiorato, H = 6 mm

From Z = 90 the width of the plate is increased, H = 6 mm

Ab Zähnezahl Z = 90 beträgt die Scheibendicke H = 6 mm

A partir de Z =90 l'epaisseur du disque est augmenté H = 6 mm

A partir de Z = 90 el disco rueda para cadena queda aumentado, H = 6 mm

Z	D_e	D_p	CS cod.	D
8	37,2	33,18	CS 06008	8
9	41,5	37,13	CS 06009	8
10	46,2	41,10	CS 06010	8
11	49,6	45,07	CS 06011	8
12	53,9	49,07	CS 06012	8
13	58,4	53,06	CS 06013	8
14	62,8	57,07	CS 06014	8
15	66,8	61,09	CS 06015	8
16	70,9	65,10	CS 06016	10
17	74,9	69,11	CS 06017	10
18	78,9	73,14	CS 06018	10
19	82,9	77,16	CS 06019	10
20	86,9	81,19	CS 06020	10
21	91,0	85,22	CS 06021	10
22	95,0	89,24	CS 06022	10
23	99,0	93,27	CS 06023	10
24	103,0	97,29	CS 06024	10
25	107,1	101,33	CS 06025	10
26	111,2	105,36	CS 06026	12
27	115,4	109,40	CS 06027	12
28	119,4	113,42	CS 06028	12
29	123,4	117,46	CS 06029	12
30	127,5	121,50	CS 06030	12
31	131,5	125,54	CS 06031	12

Z	D_e	D_p	CS cod.	D
32	135,5	129,56	CS 06032	12
33	139,6	133,60	CS 06033	12
34	143,6	137,64	CS 06034	12
35	147,6	141,68	CS 06035	12
36	151,7	145,72	CS 06036	16
37	155,7	149,76	CS 06037	16
38	159,8	153,80	CS 06038	16
39	163,8	157,83	CS 06039	16
40	167,8	161,87	CS 06040	16
41	171,4	165,91	CS 06041	16
42	175,4	169,95	CS 06042	16
43	179,5	173,99	CS 06043	16
44	183,5	178,03	CS 06044	16
45	187,5	182,07	CS 06045	16
46	191,6	186,10	CS 06046	20
47	195,6	190,14	CS 06047	20
48	199,7	194,18	CS 06048	20
49	203,7	198,22	CS 06049	20
50	207,8	202,26	CS 06050	20
51	211,8	206,30	CS 06051	20
52	215,9	210,34	CS 06052	20
53	219,9	214,37	CS 06053	20
54	224,0	218,43	CS 06054	20
55	228,0	222,46	CS 06055	20

Z	D_e	D_p	CS cod.	D
56	232,1	226,50	CS 06056	20
57	236,1	230,54	CS 06057	20
58	240,2	234,58	CS 06058	20
59	244,2	238,62	CS 06059	20
60	248,2	242,66	CS 06060	20
62	256,7	250,75	CS 06062	20
64	264,8	258,82	CS 06064	20
65	268,8	262,86	CS 06065	20
66	272,9	266,90	CS 06066	25
68	280,9	274,99	CS 06068	25
70	289,0	283,07	CS 06070	25
72	297,1	291,16	CS 06072	25
76	313,3	307,33	CS 06076	25
78	321,4	315,40	CS 06078	25
80	329,4	323,48	CS 06080	25
85	349,7	343,70	CS 06085	25
90	369,9	363,90	CS 06090	25
100	410,3	404,31	CS 06100	25
110	450,7	444,74	CS 06110	25
114	466,9	460,90	CS 06114	25
120	491,2	485,16	CS 06120	25
125	511,4	505,37	CS 06125	25