
PIGNONI PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606


8 x 3,0 mm


Rullo 5 mm

05B - 1 - 2

B1	B2	B3	b1	C	r3
2,8	8,3		2,7	0,8	8







Materiale: Acciaio C45 / *Materiale: Fe - con mozzo saldato

Z	de	dp	semplici					doppi					tripli				
			codice	dm	D1	A	Kg.	codice	dm	D2	A	Kg.	codice	dm	D3	A	Kg.
8	23,4	20,90	101308008	13	6	12	0,01	102308008	12	6	18	0,02					
9	25,9	23,39	101308009	15	6	12	0,02	102308009	15	6	18	0,03					
10	28,4	25,89	101308010	17	6	12	0,02	102308010	17	8	18	0,03					
11	31,0	28,39	101308011	18	7	13	0,03	102308011	19	8	18	0,04					
12	33,7	30,91	101308012	20	7	13	0,04	102308012	21	8	18	0,05					
13	36,7	33,42	101308013	23	7	13	0,05	102308013	24	8	18	0,07					
14	39,2	35,95	101308014	25	7	13	0,05	102308014	26	8	18	0,08					
15	41,7	38,48	101308015	28	7	13	0,07	102308015	29	8	18	0,10					
16	44,2	41,01	101308016	30	8	14	0,08	102308016	32	10	20	0,13					
17	46,7	43,53	101308017	30	8	14	0,09	102308017	34	10	20	0,15					
18	49,2	46,07	101308018	30	8	14	0,09	102308018	37	10	20	0,17					
19	51,7	48,61	101308019	30	8	14	0,09	102308019	39	10	20	0,20					
20	54,2	51,14	101308020	30	8	14	0,10	102308020	40	10	20	0,21					
21	57,2	53,67	101308021	35	8	14	0,12	102308021	45	12	20	0,25					
22	59,4	56,21	101308022	35	8	14	0,13	102308022	45	12	20	0,26					
23	62,2	58,75	101308023	35	8	14	0,13	102308023	45	12	20	0,28					
24	64,7	61,29	101308024	35	8	14	0,14	102308024	45	12	20	0,23					
25	67,2	63,83	101308025	35	8	14	0,15	102308025	45	12	20	0,31					
26	69,7	66,37	101308026	40	10	16	0,19	102308026	50	12	22	0,38					
27	72,3	68,91	101308027	40	10	16	0,20	102308027	50	12	22	0,40					
28	74,7	71,45	101308028	40	10	16	0,20										
29	77,2	73,99	101308029	40	10	16	0,21										
30	80,2	76,53	101308030	40	10	16	0,22	102308030	50	12	22	0,45					
31	82,7	79,08	101308031	40	12	16	0,22										
32	85,2	81,61	101308032	40	12	16	0,22	102308032	60	12	22	0,59					
33	87,7	84,16	101308033	40	12	16	0,23										
34	90,2	86,70	101308034	40	12	16	0,24										
35	92,7	89,24	101308035	40	12	16	0,25	102308035	60	12	22	0,65					
36	95,2	91,79	101308036	40	12	16	0,25	102308036	60	12	22	0,67					
37	97,7	94,33	101308037	40	12	16	0,26										
38	100,2	96,88	101308038	40	12	16	0,27	102308038	60	12	22	0,72					
39	102,7	99,42	101308039	40	12	16	0,28										
40	105,7	101,97	101308040	40	12	16	0,29	102308040	60	12	22	0,77					
45	118,6	114,69	101308045	60	12	20	0,58										
48	125,5	122,32	101308048	*62	12	20	0,67										
50	131,5	127,41	101308050	*62	12	20	0,63										
57	149,3	145,22	101308057	*80	14	20	1,00										
60	156,0	152,85	101308060	*80	16	34	1,53										
76	196,7	193,59	101308076	*80	20	34	1,94										