


PIGNONI DOPPI PER CATENE A RULLI “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606
DUPLEX SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606

5/8” x 3/8”
15,875 x 9,65 mm
Rullo 10,16 mm
10B-2

B1	B2	B3	b1	C	r3
	25,5		9	1,6	16







TIPO *

Materiale: Acciaio C45

Z	de	dp	codice	dm	D1	A	Kg.
11	63,2	56,34	SB102350011020	37	20	45	0,43
11	63,2	56,34	SB102350011025	42*	25	45	0,40
11	63,2	56,34	SB102350011030	45*	30	45	0,35
12	68,2	61,34	SB102350012020	42	20	45	0,56
12	68,2	61,34	SB102350012025	44	25	45	0,51
12	68,2	61,34	SB102350012030	49*	30	45	0,47
13	73,2	66,32	SB102350013020	47	20	45	0,70
13	73,2	66,32	SB102350013025	47	25	45	0,63
13	73,2	66,32	SB102350013030	49	30	45	0,58
14	78,2	71,34	SB102350014020	52	20	45	0,85
14	78,2	71,34	SB102350014025	52	25	45	0,78
14	78,2	71,34	SB102350014030	52	30	45	0,71
15	83,2	76,36	SB102350015020	57	20	45	1,02
15	83,2	76,36	SB102350015025	57	25	45	0,95
15	83,2	76,36	SB102350015030	57	30	45	0.88
15	83,2	76,36	SB102350015035	57	35	45	0,78
16	88,3	81,37	SB102350016020	60	20	45	1,17
16	88,3	81,37	SB102350016025	60	25	45	1,11
16	88,3	81,37	SB102350016030	60	30	45	1,03
16	88,3	81,37	SB102350016035	60	35	45	0,94
17	93,3	86,39	SB102350017020	60	20	45	1,29
17	93,3	86,39	SB102350017025	60	25	45	1,23
17	93,3	86,39	SB102350017030	60	30	45	1,15
17	93,3	86,39	SB102350017035	60	35	45	1,06
18	98,3	91,42	SB102350018020	70	20	45	1,58
18	98,3	91,42	SB102350018025	70	25	45	1,51
18	98,3	91,42	SB102350018030	70	30	45	1,44
18	98,3	91,42	SB102350018035	70	35	45	1,34
18	98,3	91,42	SB102350018040	70	40	45	1,23
19	103,3	96,45	SB102350019020	70	20	45	1,71
19	103,3	96,45	SB102350019025	70	25	45	1,65
19	103,3	96,45	SB102350019030	70	30	45	1,57
19	103,3	96,45	SB102350019035	70	35	45	1,48
19	103,3	96,45	SB102350019040	70	40	45	1,37
20	108,4	101,49	SB102350020020	75	20	45	1,94
20	108,4	101,49	SB102350020025	75	25	45	1,88
20	108,4	101,49	SB102350020030	75	30	45	1,80
20	108,4	101,49	SB102350020035	75	35	45	1,71
20	108,4	101,49	SB102350020040	75	40	45	1,60
21	113,4	106,52	SB102350021020	75	20	45	2,10
21	113,4	106,52	SB102350021025	75	25	45	2,03
21	113,4	106,52	SB102350021030	75	30	45	1,95
21	113,4	106,52	SB102350021035	75	35	45	1,86

Z	de	dp	codice	dm	D1	A	Kg.
21	113,4	106,52	SB102350021040	75	40	45	1,75
22	118,4	111,55	SB102350022020	80	20	45	2,35
22	118,4	111,55	SB102350022025	80	25	45	2,28
22	118,4	111,55	SB102350022030	80	30	45	2,21
23	123,5	116,58	SB102350023020	80	20	45	2,52
23	123,5	116,58	SB102350023025	80	25	45	2,45
23	123,5	116,58	SB102350023030	80	30	45	2,37
23	123,5	116,58	SB102350023035	80	35	45	2,28
23	123,5	116,58	SB102350023040	80	40	45	2,17
24	128,5	121,62	SB102350024020	80	20	45	2,69
24	128,5	121,62	SB102350024025	80	25	45	2,63
24	128,5	121,62	SB102350024030	80	30	45	2,55
25	133,6	126,66	SB102350025025	80	25	45	2,81
25	133,6	126,66	SB102350025030	80	30	45	2,74
25	133,6	126,66	SB102350025035	80	35	45	2,64
25	133,6	126,66	SB102350025040	80	40	45	2,53

Dati tecnici / Technical data - pagina 22